

## TORINO



Görülebilirlik mesafesi  
Visibility range  
**20m**

**Tek yüzlü, Sıvaüstü montaj**  
Surface mounted, single sided

## Özellikler

- \*ABS gövde üzeri PC şeffaf kapak
- \*Sıvaaltı(Ankastre) veya sıvaüstü montaj
- \*Tüm aksesuarları ile kolay montaj standart
- \*Şekillerde serigrafı baskılı etiket

## Features

- \*PC clear diffuser covered ABS body
- \*Easy to install ceiling or wall surface-mounted
- \*Easy installation with all accessory
- \*Standard pressed or sticker with pictogram shape

AT



## Teknik Bilgiler

## Technical Data

Çalışma gerilimi	Working voltage	: 220 - 230 V AC 50/60Hz ±%10
Şebekeden çekilen güç	Mains supply power	: Led 2W (M2 type)/ 5W (M5 type)/ 3W(L3 type)
Şarj süresi	Charge duration	: 24 h (first use:48h)
Acilde ışık çıkışı gücü	Emg.Light output power	:1W (M2 type) / 3W (M5 type) / 3W (L3 type)
Çalışma sıcaklığı	Amp.temp.	: -5°C . . 45°C
Gövde sıcaklığı	Case temp.	: 75°C
Koruma Sınıfı	Protection grade	: IP65
Elektrik Sınıfı	Electrical classification	: II

## Standartlar

## Standards



EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 62034, EN 61347-1  
EMC-2004/108/EC, LVD-2006/95/EC  
TUV, CE, EAC, TSE

## Opsiyonel

## Optional

Dali otomasyon sistemi  
Merkezi Batarya sistemi

Automation system for DALI  
Central battery (slave type)



ATS-PXX Etiket, Sticker 240x100mm, 10gr.




## Aksesuar / Accessuary

Sarkıt pleksi, Plexiglass for pendant sign  
AATP 250x160x5mm, 480gr.



Kablo tavası montaj parçası, Mounting bracket for cable tray  
AATA 170x40mm, 280gr.



Asma tavana için yay, Spring for recessed mounting  
AATR 70x20mm, 80gr.



Code	Type	Duration	Battery	Flux	Dimension	Weight
AT L3 ..	Maintained 3W Led	3h	LifePO4 - 3.2V 1500mAh	330lm / 330lm	266x141x41	470gr.
AT N2 ..	Non-Maintained 2W Led	3h	Ni-Cd - 1.2V 1100mAh	90lm	266x141x41	445gr.
AT M2 ..	Maintained 2W Led	3h	Ni-Cd - 1.2V 1100mAh	120lm / 90lm	266x141x41	445gr.
AT N5 ..	Non-Maintained 5W Led	3h	Li-Ion - 3.7V 2000mAh	330lm	266x141x41	500gr.
AT M5 ..	Maintained 5W Led	3h	Li-Ion - 3.7V 2000mAh	330lm / 330lm	266x141x41	500gr.
ATA M1 DA ..	DALI Maintained 1/3W Led	3h	Ni-Cd - 3.6V 1500mAh	240lm / 240lm	266x141x41	500gr.
AT CB3 ..	Maintained 3W Led	CB	Central Battery - 216V DC	300lm / 300lm	266x141x41	400gr.
AT CA3 ..	Maintained 3W Led	CB	Central Battery - 24V DC	300lm / 300lm	266x141x41	450gr.
ATP-P08 ..	Acrylic Cover					250gr.
ATS-PXX ..	Sticker				240x100	10gr.